

PROJETOR LED ALTA PERFORMANCE



MADE IN ITALY

DESCRIÇÃO:

Projektor com díodos (LEDs) para interior e exterior, constituído por:

- Corpo em alumínio fundido e injetado sob pressão pintado com pó à base de poliéster após o tratamento superficial de conversão química
- Difusor plano em vidro temperado
- Refletor simétrico de elevado desempenho em chapa de alumínio 99,99%, polido, oxidado e sem iridescência
- Vedantes em silicone antienvelhecimento.
- Bucim anti-arrancamento M20x1.5 para cabos Ø 10 - Ø 14 mm
- Parafusos externos em aço inox
- Grampos em alumínio com mola inox, imperdíveis
- Suporte em aço pintado com pó à base de poliéster
- Sob pedido, estão disponíveis versões com balastro regulável
- As versões com LEDs de 3000 K e 5000 K estão disponíveis sob pedido



Folheto informativo



GUELL 2 S/W



Código	06094294
Casquilho:	LED
Fonte de luz:	LED
Potência:	78 W
Cores / RAL:	GR-94 / Cinzento metalizado / Textured
Insulation class:	I
Degree of protection:	IP 66
IK-J-xxIP:	IK07 3J xx5
CRI:	80
Kelvin:	4000
Power factor:	CO _{sφ} ≥ 0,9
Óticas:	ÓTICA SIMÉTRICA DISPERSIVA
Fluxo nominal:	11116 lm
Fluxo efetivo:	9520 lm
L:	L70
B:	B10
Vida útil:	150000 h
Ta MIN luminaire:	-20°
Ta MAX luminaire:	30°

Description

Projetor com diodos (LEDs) para interior e exterior, constituído por:

- Corpo em alumínio fundido e injetado sob pressão pintado com pó à base de poliéster após o tratamento superficial de conversão química
- Difusor plano em vidro temperado
- Refletor simétrico de elevado desempenho em chapa de alumínio 99,99%, polido, oxidado e sem iridescência
- Vedantes em silicone antienvelhecimento.
- Bucim anti-arrancamento M20x1.5 para cabos Ø 10 - Ø 14 mm
- Parafusos externos em aço inox
- Grampos em alumínio com mola inox, imperdíveis
- Suporte em aço pintado com pó à base de poliéster
- Sob pedido, estão disponíveis versões com balastro regulável
- As versões com LEDs de 3000 K e 5000 K estão disponíveis sob pedido

PHOTOMETRIC DATA Desenho Técnico

